

Технические характеристики

раздел 1

ЭНКАНТО – это специальная декоративная краска на водной основе, которая благодаря металлизированным хроматическим оттенкам, простоте нанесения и изменению производимого эффекта в зависимости от угла падения света, имитирует наличие на стене бархатного покрытия. Это плод союза древней техники и современного материала, придающий помещению гармонию, которой сложно добиться, используя традиционные краски. Продукт быстро и легко наносится кистью, не образуя швов. Благодаря своему составу, продукт может использоваться во внутренних интерьерах, придавая стенам чарующий эффект с металлическим налётом. Древнее искусство, современный дизайн и мода как по волшебству сочетаются в одном материале и создают на стенах чарующий эффект с хроматическими эффектами под металл. ЭНКАНТО паропроницаемый, без запаха, нетоксичный, не горючий материал, безопасен для человека и окружающей среды.

Сфера применения

раздел 2

Декор внутренних поверхностей

Подготовка подложек

раздел 3

Новые подложки должны быть хорошо высушены и выдержаны. В случае отслаивающихся, неплотных или старых подложек тщательно очистить и выровнять поверхность. Затем нанести один слой продукта Crilux или Neofix компании Oikos. При необходимости нанести один или два слоя Fondo Murales для того, чтобы получить белую однородную поверхность.

Способ нанесения

раздел 4

Нанести один слой ЭНКАНТО специальной кистью Pennello-Spagna компании Ойкос, перекрещивая мазки до равномерного распределения краски по всей поверхности.

Технические характеристики: нанесение

раздел 6

Разведение: максимум на 5% питьевой водой

Расход: 7 ÷ 8 м²/л в зависимости от степени поглощения подложки

Инструменты для нанесения: кисть Pennello-Spagna компании Ойкос

Фиксирующие средства: Crilux или Neofix компании Ойкос

Грунтовки: Fondo Murales компании Ойкос

Температура нанесения: +10 °C ÷ +36°C (с относительной влажностью не более 80%)

Время высыхания на ощупь: 1 ч (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)

Время высыхания для возможности мытья: 7 дней (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)

Очистка инструмента: водой

Технические характеристики: продукт

раздел 7

Состав: акриловые сополимеры в водной дисперсии, пигменты со специальным эффектом, отборные наполнители, добавки, облегчающие нанесение.

Удельный вес: 0,9 кг/л ±3%

Ph: 6 ÷ 7

Вязкость: 10.000 ÷ 15000 CPS Брукфилд(RVT 20 оборотов/мин.при 25°C)

Температура хранения: +2 °C ÷ +36 °C. Боится мороза.

Реакция на огонь: отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии.

Парогазопроницаемость (Sd): Высокая: Sd 0,008 м (UNI EN ISO 7783-2:2001)

Устойчивость к мытью: Класс 3 (UNI EN ISO 11998:2003)

Цвет: Цвета колеровочной карты

Распоряжение VOC: Принадлежит к классу А/л; VOC: 40 г/л (максимум).

Предел фазы I (1.1.2007): 300 г/л; **Предел фазы II (1.1.2010):** 200 г/л

Фасовка: 1 - 5 л

Токсикологические показатели

раздел 8

Продукт не содержит вредных веществ или других компонентов, имеющих в своём составе тяжёлые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, он не содержит токсичных, ароматизированных, хлорированных растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горючий и при условии его правильной технической эксплуатации является безопасным. Советуем соблюдать обычные меры предосторожности для работы с красками на основе воды. Для хранения, перемещения и транспортировки не существует особых требований. При возможном растекании необходимо собрать продукт, используя инертные абсорбирующие материалы, такие как песок, земля и т.д. Уничтожать продукты в соответствии с действующими национальными законами. Транспортировка должна происходить согласно международным договорам.

Основные технические условия

раздел 9

Тщательно очистить поверхность, удалив отслаивающиеся части. При необходимости нанести акриловые изолирующие продукты типа CRILUX или NEOFIX компании Ойкос. Нанести один или два слоя основы типа Fondo Murales компании OIKOS для получения белой и однородной поверхности. Затем нанести Испанской кистью, перекрещивая мазки, один слой декоративной краски с металлическим эффектом типа ENCANTO компании OIKOS до равномерного распределения продукта по всей поверхности. Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - за м2, включая материал и работу.