

Animamundi Base Silver per esterni

Декоративная отделка для фасадов с металлизированным эффектом.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Animamundi Base Silver per esterni инновационным методом интерпретирует концепцию "промытого цемента", предлагая с одной стороны продукт с современным и матовым перламутровым эффектом, и с другой стороны сильную материальную концепцию.

ПРИМЕНЕНИЕ

Декорирование фасадов, с более современными и актуальными тенденциями «бетона» в области архитектуры. **Animamundi Base Silver per esterni** может удовлетворить широкие запросы в области отделки фасадов, гарантируя чисто материальные эффекты, но в тоже время дорогие металлизированные отделки.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Акриловый сополимер и дисперсия стирола.

Плотность:

Animamundi Base Silver per esterni:
1,32 +/- 0,05 гр/мл

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Animamundi Base Silver per esterni позволяет создавать поверхности с визуальным эффектом "бетона", с материальным акцентом и матовым перламутром.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Animamundi Base Silver per esterni:
готов к использованию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Хорошо перемешать материал перед нанесением и колеровкой.

Не наносить на свежие и щелочные поверхности. Подождать перед нанесением 4 недели.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ

(T=25° влажность=60%)

Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, пятен и воды.

Если есть необходимость, то поверхность можно обработать специальным консолидирующим раствором.

При наличии плесени тоже обработать поверхность специальными материалами. При помощи щетки или мытья удалить скопившуюся грязь и отслоившиеся части старой краски.

Удалить полностью выступающие неровности из известки.

Удалить скопления пыли и грязи при помощи щетки.

На сухую и ровную поверхность нанести один слой **Decofix** (микронизированный грунт для стен) разбавленный, при помощи кисти.

На плотные и не пористые поверхности нанести в качестве альтернативы один слой **Novaprimer** (пигментированный акриловый грунт на водной основе) разбавленный, при помощи кисти.

Дождаться высыхания грунта и нанести слой **RustOn Fondo Bianco** шпателем из нержавеющей стали:

Спустя минимум 8 часов нанести второй слой **RustOn Fondo Bianco** шпателем из нержавеющей стали.

На сухую поверхность нанести слой **Animamundi Base Silver per esterni** шпателем из нержавеющей стали.

Пройтись по еще влажной поверхности удаляя излишки материала.

Дождаться полного высыхания поверхности и нанести второй слой **Animamundi Base Silver per esterni** шпателем из нержавеющей стали.

Пройтись по еще влажной поверхности, чтобы удалить излишки материала.

Время сушки: около 24 часов в зависимости от типа поверхности, впитываемости и условий окружающей среды.

(Разбавление и количество наносимого материала зависит от впитываемости поверхности и определяются предварительным пробным нанесением материала).

РЕКОМЕНДАЦИИ

Материал должен быть защищен от холода и наноситься при отсутствии температурных перепадов.

Не наносить при температуре воздуха или температуре поверхности ниже +10°C или выше +35°C, под действием прямых солнечных лучей, или на разогретые поверхности, даже если они находятся в тени.

Советуем наносить в течение одного цикла материалы из одной партии.

Для правильного использования, разбавления и колеровки материала, рекомендуем внимательно прочитать паспорт безопасности.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

При помощи воды, сразу же после использования.

РАСХОД

Animamundi Base Silver per esterni:
3-6 л/м², в два слоя, в зависимости от степени отделки и впитываемости
Для определения точного расхода нужно произвести пробное нанесение.

ЦВЕТА

Base Silver и цвета каталога "**Animamundi Base Silver per esterni**."

ФАСОВКА

Упаковка по 5 литров.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Материал имеет срок годности 2 года, если он хранится на закрытом складе, в оригинальной запаянной упаковке, при температуре от +5° C до +35° C.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Директива 2004/42/CE:

Animamundi Base Silver per esterni (краска для декоративных эффектов)
Предельное значение для **Animamundi Base Silver per esterni** (cat A/I): 200 гр/л (2010)
Animamundi Base Silver per esterni содержит максимум 30 гр/л ЛОС.

Опасен для организмов в водной среде, может провоцировать негативные эффекты в течение длительного времени для водной среды /

Хранить в недоступном для детей месте / Не выбрасывать остатки в канализацию / Использовать защитную одежду и перчатки / В случае отравления незамедлительно вызвать скорую помощь, продемонстрировать паспорт безопасности и этикетку.

Должна быть этикетка об опасном грузе по Директиве ЭЕС 67/548/CEE и 1999/45/CE и соответствующих поправок.

Материал должен перевозиться, использоваться и храниться согласно нормам гигиены и безопасности; остатки материалы должны полностью высохнуть. Утилизировать их как особым образом. Более подробную информацию Вы найдете в паспорте безопасности.