

## Africa

Декоративная краска для внутренней отделки с металлизированным эффектом.

### ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Africa – это покрытие создано на основе специальных наполнителей, акриловое, с приятным и богатым металлизированным эффектом, создающее переменчивую и приятную игру отражающегося света и цветов.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Africa позволяет получить бархатистую поверхность, а также создаёт визуальные и осязательные ощущения бархата или шелка, которые придают помещениям необыкновенно уютный вид.

### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Эмульсия акрилового полимера

Плотность:

Africa A 301-A 313: 1,10 +/- 0,05 g/ml

Africa A 314: 1,06 +/- 0,05 g/ml

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нанесение AFRICA является достаточно лёгким и удобным, позволяя создавать отличный декоративный эффект не только профессионалам, но и начинающим мастерам.

Многогранность AFRICA позволяет применять для нанесения другие инструменты, для возможности получения индивидуальных декоративных эффектов.

### РАЗБАВЛЕНИЕ

**Novaprimer Bianco (пигментированный акриловый грунт на водной основе):** разбавить водой на 50-80%.

**Africa:** готов к использованию, разбавить максимум на 20% водой в случае нанесения при помощи валика.

**Clear Coat (бесцветный защитный воск):** Если наносить в два слоя, то тогда первый слой разбавить

максимум на 20% водой, а второй слой максимум на 5% водой.

Если наносить в один слой, то не разбавлять, либо разбавить максимум на 5% водой.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Хорошо перемешать материал перед нанесением.

Не наносить на свежие и щелочные поверхности. Подождать перед нанесением 4 недели. На поверхности подверженные сильным влияниям окружающей среды, советуем наносить один или более слоев Clear Coat.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ

(T=25° влажность=60%)

Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, пятен и воды. На неровные поверхности советуем наносить один слой разбавленного грунта **Novaprimer Bianco**.

Спустя минимум 8 часов нанести один слой **Africa**, заполнением.

В случае нанесения шпателем из нержавеющей стали Africa наносится неразбавленным.

В случае нанесения валиком с коротким ворсом, Africa может быть разбавлен максимум на 20% водой.

Удалить с поверхности возможные излишки материала.

Спустя минимум 8 часов второй слой Africa при помощи валика с коротким ворсом, неразбавленный, с легким избытком материала.

Пройтись по еще влажной поверхности шпателем из нержавеющей стали, работая таким образом, чтобы появился мягкий воронной эффект.

Время сушки: около 24 часов в зависимости от типа поверхности, впитываемости и условий окружающей среды.

### РЕКОМЕНДАЦИИ

Материал должен быть защищен от холода и наноситься при отсутствии температурных перепадов.

Не наносить при температуре воздуха или температуре поверхности ниже +10°C или выше +35°C, под действием прямых солнечных лучей, или на разогретые поверхности, даже если они находятся в тени.

Советуем наносить в течение одного цикла материалы из одной партии.

### ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

При помощи воды, сразу же после использования.

### РАСХОД

**Novaprimer Bianco:** 8-10 м<sup>2</sup>/л, в зависимости от типа поверхности и впитываемости.

**Africa:** 8-10 м<sup>2</sup>/л, в два слоя, в зависимости от типа поверхности и впитываемости.

**Clear Coat:** 5-10 м<sup>2</sup>/л, каждый отдельный слой, в зависимости от того какую отделку вы хотите получить.

### ЦВЕТА

Цвета каталога Africa.

### ФАСОВКА

Упаковка по 1 л; 2,5 л

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Материал имеет срок годности 24 месяца, если он хранится на закрытом складе, в оригинальной запаянной упаковке, при температуре от +5° C до +35° C.

### УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Директива ЕЭС 2004/42:

**Africa** (краска для декорирования)

Предельное значение UE для **Africa** (cat A/I): 200 g/l (2010).

**NOVACOLOR s.r.l.**

Via A. Spallicci, 16 - 47121 Forlì - ITALY

Tel. +39 0543 401840 - Fax +39 0543 414585

www.novacolor.it - info@novacolor.it

**Africa** содержит максимум 20 г/л ЛОС (летучих органических соединений).

Для данного продукта не требуется наличие этикетки согласно нормативе D.L. 65 от 14/03/2003 и соответствующих поправок. Использовать материал, соблюдая нормы безопасности и гигиены. После использования не выбрасывать тару, дать высохнуть остаткам и утилизировать их как особый мусор. Хранить продукт в недоступном для детей месте. Хранить в хорошо проветриваемом помещении. В случае попадания в глаза, незамедлительно промыть большим количеством воды. В случае попадания в пищевод, немедленно вызвать доктора, продемонстрировав ему тару и этикетку. Избегать попадания продукта в канализацию, в сточные воды и почву.

Более подробную информацию вы найдете в паспорте безопасности.