

Animamundi

Декоративное покрытие для внутренних помещений с эффектом “размытия”, с тусклым металлизированным оттенком.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Animamundi по-новому интерпретирует концепцию “размытого цемента”, предлагая с одной стороны продукт с современным перламутровым и матовым эффектом, а с другой стороны **очень прочный материал**.

ПРИМЕНЕНИЕ

Декорирование внутренних помещений в высоком стиле, в соответствии с актуальными тенденциями в сфере архитектуры. Animamundi может удовлетворить самые разнообразные запросы в области отделочных материалов для внутренних помещений обеспечивая исключительные, и в тоже время престижные текстурные эффекты, такие как металлизированный эффект покрытия.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Акриловый сополимер и дисперсия стирола.

Плотность:

Animamundi Base Silver: 1,38 +/- 0,05 g/ml

Animamundi Base Gold: 1,29 +/- 0,05 g/ml

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Animamundi позволяет создавать поверхности с эффектом «бетона», с акцентом на материал и на сатинированный перламутровый эффект.

РАЗБАВЛЕНИЕ

acrikolor Bianco (пигментированный акриловый грунт на водной основе): разбавить водой на 50-80%.

Animamundi: готов к использованию.

Clear Coat (бесцветный защитный воск): Если наносить в два слоя, то тогда первый слой разбавить

максимум на 20% водой, а второй слой максимум на 5% водой.

Если наносить в один слой, то не разбавлять, либо разбавить максимум на 5% водой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Хорошо перемешать материал перед нанесением.

Не наносить на свежие и щелочные поверхности. Подождать перед нанесением 4 недели. На поверхности подверженные сильным влияниям окружающей среды, советуем наносить один или более слоев Clear Coat.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ

(T=25° влажность=60%)

Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, пятен и воды. На неровные поверхности советуем наносить один слой разбавленного грунта **Novaprimer Bianco**.

Спустя минимум 8 часов нанести **Animamundi** при помощи шпателя из нержавеющей стали.

Пройтись по поверхности шпателем, убирая образовавшиеся неровности.

Спустя минимум 8 часов нанести второй слой Animamundi шпателем из нержавеющей стали.

Пройтись по еще влажной поверхности чистым шпателем из нержавеющей стали сверху вниз и справа налево.

Подождать несколько минут и повторить процедуру, сглаживая появившиеся неровности.

Время сушки: около 24 часов в зависимости от типа поверхности, впитываемости и условий окружающей среды.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Материал должен быть защищен от холода и наноситься при отсутствии температурных перепадов.

Не наносить при температуре воздуха или температуре поверхности ниже +10°C или выше +35°C, под действием прямых солнечных лучей, или на разогретые поверхности, даже если они находятся в тени.

Советуем наносить в течение одного цикла материалы из одной партии.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

При помощи воды, сразу же после использования.

РАСХОД

Acricolor: 8-10 м²/л, в зависимости от типа поверхности и впитываемости.

Animamundi: 4-6 м²/л, в два слоя, в зависимости от типа поверхности и впитываемости.

Clear Coat: 5-10 м²/л, каждый отдельный слой, в зависимости от того какую отделку вы хотите получить.

ЦВЕТА

Base Silver, Base Gold и цвета каталога Animamundi.

ФАСОВКА

Упаковка по 1 л; 2,5 л; 5 л.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Материал имеет срок годности 24 месяца, если он хранится на закрытом складе, в оригинальной запаянной упаковке, при температуре от +5° C до +35° C.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Директива ЕЭС 2004/42:

Animamundi (краска для декорирования)

Предельное значение UE для **Animamundi** (cat A/l): 200 g/l (2010).

Animamundi содержит максимум 199 g/l ЛОС (летучих органических соединений).

Для данного продукта не требуется наличие этикетки согласно нормативе D.L. 65 от 14/03/2003 и соответствующих поправок. Использовать материал, соблюдая нормы безопасности и гигиены. После использования не выбрасывать тару, дать высохнуть остаткам и утилизировать их как особый мусор. Хранить продукт в недоступном для детей месте. Хранить в хорошо проветриваемом помещении. В случае попадания в глаза, незамедлительно промыть большим количеством воды. В случае попадания в пищевод, немедленно вызвать доктора, продемонстрировав ему тару и этикетку. Избегать попадания продукта в канализацию, в сточные воды и почву. Более подробную информацию вы найдете в паспорте безопасности.

NOVACOLOR s.r.l.

Via A. Spallicci, 16 - 47121 Forlì - ITALY

Tel. +39 0543 401840 - Fax +39 0543 414585

www.novacolor.it - info@novacolor.it