

## Celestia

### Декоративное покрытие для внутренних отделок с эффектом "Soft Touch".

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

это декоративное акриловое покрытие для внутренних работ, с приятным визуальным и тактильным эффектом замши.

Представлено мягкими и гармоничными оттенками, подобранными в соответствие с современными архитектурными тенденциями. Покрытие отличается характерным вельветовым или сатиновым эффектом, с мягкими цветовыми переходами.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Celestia находит применение при декорировании архитектурных памятников, как в частном, так и в государственном секторе.

#### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полиуретановый и акриловый полимер.

Плотность:

Celestia: 1,08 +/- 0,05 g/ml

#### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Celestia очень проста в нанесении, универсальна и практична, чем позволяет работать как профессионалам, так и любителям, которые могут реализовывать красивейшие эффекты.

Благодаря своей универсальности и использованию различных инструментов, можно создавать различные эффекты в декорировании поверхности, такие как эффект тканевой поверхности, эффекта плетения, эффекта облаков.

#### РАЗБАВЛЕНИЕ

**Artic-A (краска для внутренних и внешних помещений):** разбавить на 30-35% водой, а второй слой разбавить на 15-20% водой.

**Celestia:** разбавить первый и второй слой на 20%.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Хорошо перемешать материал перед нанесением.

Не наносить на свежие и щелочные поверхности. Подождать перед нанесением 4 недели.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К НАНЕСЕНИЮ

(T=25° влажность=60%)

Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, пятен и воды. Нанести один слой **Artic-A** колерованный в нужный цвет, разбавленный. Наносить валиком с коротким ворсом.

Спустя минимум 8 часов нанести второй слой колерованного и разбавленного **Artic-A** по описанной выше схеме.

Спустя минимум 8 часов нанести один слой **Celestia колерованный в цвет**, разбавленный, при помощи "кисточки для Celestia", перекрестными движениями.

Спустя минимум 8 часов нанести второй слой колерованный в цвет **Celestia** и разбавленный, при помощи "кисточки для Celestia", перекрестными движениями.

Время сушки: около 24 часов в зависимости от типа поверхности, впитываемости и условий окружающей среды.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ

Материал должен быть защищен от холода и наноситься при отсутствии температурных перепадов.

Не наносить при температуре воздуха или температуре поверхности ниже +10°C или выше +35°C, под действием прямых солнечных лучей, или на разогретые поверхности, даже если они находятся в тени.

Советуем наносить в течение одного цикла материалы из одной партии.

#### ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

При помощи воды, сразу же после использования.

#### РАСХОД

**Artic-A:** 3-6 м<sup>2</sup>/л, в два слоя, в зависимости от типа поверхности и впитываемости.

**Celestia:** 6-8 м<sup>2</sup>/л, в два слоя, в зависимости от типа поверхности и впитываемости.

#### ЦВЕТА

Цвета карты Celestia.

#### ФАСОВКА

Упаковка по 1л, 2,5 л.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Материал имеет срок годности 24 месяца, если он хранится на закрытом складе, в оригинальной запаянной упаковке, при температуре от +5° C до +35° C.

#### УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Директива ЕЭС 2004/42:

**Celestia** (краска для декорирования)

Предельное значение UE для **Celestia** (cat A/I): 200 g/l (2010).

**Celestia** содержит максимум 125 g/l ЛОС (летучих органических соединений).

Для данного продукта не требуется наличие этикетки согласно нормативе D.L. 65 от 14/03/2003 и соответствующих поправок. Использовать материал, соблюдая нормы безопасности и гигиены. После использования не выбрасывать тару, дать высохнуть остаткам и утилизировать их как особый мусор. Хранить продукт в недоступном для детей месте. Хранить в хорошо проветриваемом помещении. В

случае попадания в глаза, незамедлительно промыть большим количеством воды. В случае попадания в пищевод, немедленно вызвать доктора, продемонстрировав ему тару и этикетку. Избегать попадания продукта в канализацию, в сточные воды и почву.

Более подробную информацию вы найдете в паспорте безопасности.

**NOVACOLOR s.r.l.**

Via A. Spallicci, 16 - 47121 Forlì - ITALY

Tel. +39 0543 401840 - Fax +39 0543 414585

[www.novacolor.it](http://www.novacolor.it) - [info@novacolor.it](mailto:info@novacolor.it)