

Marmur Fine

Штукатурка на основе гашеной извести.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Marmur Fine – это штукатурка на основе гашеной извести, с мраморной крошкой, и реологическими модификантами.

Marmur Fine позволяет получить эстетичный облачный эффект в мягких и вибрирующих оттенках. Благодаря своей универсальности Marmur Fine позволяет реализовывать различные декоративные техники.

ПРИМЕНЕНИЕ

Под Marmur Fine подходят все поверхности на основе гипса, цемента и известковой штукатурки. Необходимы ровные, чистые и гладкие поверхности, выровненные с помощью шпаклевки. Marmur Fine химически взаимодействует с покрытием, создавая прочную основу и значительно продлевая срок жизнедеятельности декоративного покрытия.

Marmur Fine обеспечивает превосходный и элегантный вид декорированной поверхности.

Marmur Fine может наноситься на:

- Известь и поверхности с известковым раствором
- Новые предварительно смешанные штукатурки
- Известковые штукатурки и гипс
- Поверхности из гипсокартона
- Старые синтетические или минеральные краски
- Минеральные агломераты различного происхождения, которые обладают впитывающими свойствами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Гашеная известь и водная дисперсия винилового сополимера.

Плотность:

Marmur Fine: 1,68 +/- 0,05 g/ml

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Повышенная щёлочность натурального известкового состава, вместе с его высокой паропроницаемостью, дают возможность использовать MARMUR как эффективную проти-воплесневую штукатурку.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Acrilak (акриловый бесцветный грунт на водной основе): разбавить водой на 1:4-1:5

Novaprimer Bianco (пигментированный акриловый грунт на водной основе): разбавить водой на 50-80%.

Marmur Fine: готов к использованию.

Cera Wax (воск): готов к использованию. Разбавить максимум на 100% водой в зависимости от желаемого эффекта.

Acquadvetro (фиксатор на водной основе): разбавить максимум на 30% водой, степень разбавления определить на месте путем пробы.

Antiche Patine (краска для внутренних и внешних помещений): смотрите паспорт безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Хорошенько перемешать материал перед колеровкой и нанесением.

Не наносить на свежие и щелочные поверхности. Подождать перед нанесением 4 недели.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ

(T=25° влажность=60%)

Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, пятен и воды.

На гладкие поверхности советуем наносить слой разбавленного **Novaprimer Bianco** при помощи

кисточки или валика с коротким ворсом.

На неровные поверхности советуем наносить одним слоем разбавленный **Acrilak** при помощи кисточки или валика с коротким ворсом.

Спустя минимум 8 часов нанести **Marmur Fine** шпателем из нержавеющей стали, разглаживая поверхность, не дожидаясь окончательного высыхания, пройтись по поверхности затиркой из губки, увлажняя поверхность по мере необходимости.

Удалить возможные излишки материала на поверхности.

Спустя минимум 12 часов нанести второй слой **Marmur fine**, при помощи шпателя из нержавеющей стали. Не дожидаясь высыхания, пройтись по поверхности затиркой из губки, увлажняя по мере необходимости, чтобы получить закрытую, но неровную поверхность.

Для достижения эффекта отполированного мрамора необходимо пройтись по поверхности стальным мастерком для штукатурок, до высыхания поверхности и увлажняйте её водой до достижения желаемого результата. Для получения лучшего эстетического эффекта, во время выравнивания поверхности, советуем увлажнять ее по мере необходимости, до тех пор пока не будет достигнут желаемый эффект.

Возможно создание разных текстур, если нанести спустя 24 часа несколько слоев разбавленного **Antiche Patine**.

ЗАЩИТА И ДЕКОРИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Возможно декорировать поверхность путем нанесения **Cera Wax (Neutra, Gold, Silver, Bronze)**.

NOVACOLOR s.r.l.

Via A. Spallicci, 16 - 47121 Forlì - ITALY

Tel. +39 0543 401840 - Fax +39 0543 414585

www.novacolor.it - info@novacolor.it

Для получения дополнительной информации смотрите паспорт безопасности Cera Wax.

Большая степень защиты может быть обеспечена нанесением **Acquadvetro**.

Наносите **Acquadvetro** спустя минимум 20-30 дней, с момента нанесения **Marmur Fine** при следующих условиях (T=25° влажность=60%), чтобы уровень pH поверхности опустился ниже 12.

Важно установить степень разбавления, путем нанесения материала, в качестве пробы на часть поверхности.

Нанесение **Acquadvetro** изменяет степень блеска поверхности, делая ее более матовой.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Материал должен быть защищен от холода и наноситься при отсутствии температурных перепадов.

Не наносить при температуре воздуха или температуре поверхности ниже +10°C или выше +35°C, под действием прямых солнечных лучей, или на разогретые поверхности, даже если они находятся в тени.

Советуем наносить в течение одного цикла материалы из одной партии. Нанесение на внешние поверхности **Marmur Fine** влечет за собой выбор более светлых колорантов, устойчивых к влиянию окружающей среды.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

При помощи воды, сразу же после использования.

РАСХОД

Acrilak: 20-30 м²/л, в зависимости от типа поверхности и впитываемости.

Novaprimer: 8-10 м²/л, в зависимости от типа поверхности и впитываемости..

Marmur fine: 1.5-2.5 Kg/m² в два слоя.

Cera Wax: 15-20 м²/л, в зависимости от типа поверхности и впитываемости..

Acquadvetro: 7-20 м²/л в зависимости от типа поверхности и впитываемости.

Antiche Patine: 12-15 м²/л, в зависимости от типа поверхности, впитываемости и техники нанесения.

ЦВЕТ

Белый и цвета карты Mineral Finishes.

ФАСОВКА

Упаковка по 5 kg; 20 kg.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Материал имеет срок годности 24 месяца, если он хранится на закрытом складе, в оригинальной запаянной упаковке, при температуре от +5° C до +35° C.

Так как речь идет о материале, содержащем известь, то во время хранения возможно увеличение вязкости материала.

Директива ЕЭС 2004/42:

Marmur Fine (краска для декорирования)

Предельное значение для **Marmur Fine** (cat A/I): 40 g/l (2010).

Marmur Fine содержит максимум 30 г/л ЛОС (летучих органических соединений).

Вызывает раздражение / риск серьезного повреждения глаз / вызывает раздражение кожи / хранить в недоступном для детей месте / избегать контакта с глазами / в случае попадания в глаза немедленно промыть их и вызвать медика, показав ему этикетку и паспорт безопасности / использовать очки для защиты и защитную одежду / В случае отравления незамедлительно вызвать скорую помощь, продемонстрировать паспорт безопасности и этикетку.

Должна быть этикетка об опасном грузе по Директиве ЭЭС 67/548/СЕЕ и 1999/45/СЕ и соответствующих поправок.

Материал должен перевозиться, использоваться и храниться согласно нормам гигиены и безопасности; остатки материалы должны полностью высохнуть. Утилизировать их как особым образом. Более

p. iva 01466040407 - C.F./R.I. FC 01466040407

R.E.A. Forlì Cesena 197104

Capitale Sociale € 104.000,00 int. vers.