

Rust On Fondo

Декоративная отделка для внутренних помещений.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

RustOn Fondo это отделка на основе пигментов, омыляющихся смол и тщательно отобранных добавок для декорирования вертикальных поверхностей внутренних помещений.

Декорирование внутренних помещений, где есть необходимость в создании современных и актуальных тенденций.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акриловый сополимер в дисперсии.
Плотность: 1,65 +/- 0,05 g/ml

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RustOn Fondo позволяет создавать поверхности похожие на бетон с эффектом старины.

RustOn Fondo позволяет управлять и создавать эффект по вашему желанию в любом момент в процессе нанесения.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Acrilak (бесцветный акриловый грунт на водной основе): разбавить водой на 1:4-1:5.

Novaprimer Bianco (пигментированный акриловый грунт на водной основе): разбавить водой на 50-80%.

RustOn Fondo: готов к использованию.

Clear Coat (бесцветное защитное покрытие для внутренних помещений): если наносить в два слоя, то первый слой разбавить водой максимум на 20%, а второй слой максимум на 5%.

AVVERTENZE

Mi ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Хорошо перемешать материал перед нанесением.

Не наносить на свежие и щелочные поверхности. Подождать перед

нанесением 4 недели. На поверхности подверженные сильным влияниям окружающей среды, советуем наносить один или более слоев Clear Coat.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ

(T=25° влажность=60%)

Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, пятен и воды. На ровные поверхности советуем наносить один слой разбавленного **Novaprimer Bianco** при помощи кисти или валика с коротким ворсом.

На неровные поверхности советуем наносить слой разбавленного **Acrilak** валиком или кистью.

Спустя минимум 8 часов нанести один слой **RustOn Fondo** шпателем из нержавеющей стали, путем заполнения.

Спустя минимум 8 часов нанести второй слой **RustOn Fondo** шпателем из нержавеющей стали.

Наносите материал неравномерно, чтобы создавался эффект старины.

Подождите несколько минут и пройдитесь шпателем, выравнивая поверхность с целью получения желаемого блеска, а также желаемого эффекта.

Время высыхания 24 часа в зависимости от типа поверхности, впитываемости и условий окружающей среды.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Материал должен быть защищен от холода и наноситься при отсутствии температурных перепадов.

Не наносить при температуре воздуха или температуре поверхности ниже +10°C или выше +35°C, под действием прямых солнечных лучей, или на разогретые поверхности, даже если они находятся в тени.

Советуем наносить в течение одного цикла материалы из одной партии.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

При помощи воды, сразу же после использования.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Продукт готов к использованию и не разводится.

РАСХОД

Acrilak: 20-30 м²/л, в зависимости от типа поверхности и впитываемости.

Novaprimer: 8-10 м²/л, в зависимости от типа поверхности и впитываемости.

RustOn Fondo: 1 Kg/m² в два слоя, в зависимости от типа поверхности и впитываемости.

Clear Coat: 5-10 м²/л, для каждого слоя, в зависимости от желаемой степени отделки.

ЦВЕТА

Белый цвет и цвета коллекции RustOn.

ФАСОВКА

Упаковка по 5 кг и 20 кг.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Материал имеет срок годности 24 месяца, если он хранится на закрытом складе, в оригинальной запаянной упаковке, при температуре от +5° C до +35° C.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Директива ЕЭС 2004/42:

RustOn Fondo (краска для декорирования)

Предельное значение UE для **RustOn Fondo** (cat A/I): 200 g/l (2010).

RustOn Fondo содержит максимум 190 g/l ЛОС (летучих органических соединений).

Для данного продукта не требуется наличие этикетки согласно нормативе D.L. 65 от 14/03/2003 и

соответствующих поправок.
Использовать материал, соблюдая нормы безопасности и гигиены. После использования не выбрасывать тару, дать высохнуть остаткам и утилизировать их как особый мусор. Хранить продукт в недоступном для детей месте. Хранить в хорошо проветриваемом помещении. В случае попадания в глаза, незамедлительно промыть большим количеством воды. В случае попадания в пищевод, немедленно вызвать доктора, продемонстрировав ему тару и этикетку. Избегать попадания продукта в канализацию, в сточные воды и почву. Более подробную информацию вы найдете в паспорте безопасности.

NOVACOLOR s.r.l.

Via A. Spallicci, 16 - 47121 Forlì - ITALY

Tel. +39 0543 401840 - Fax +39 0543 414585

www.novacolor.it - info@novacolor.it