

Tuscania

Velatura Opaca, Velatura a Cera Argento и Velatura a Cera Oro, для внутренней отделки.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Tuscania Velatura Opaca, Tuscania Velatura a Cera Argento и Tuscania Velatura a Cera Oro – это материалы из одной линии отделочных материалов для внутренних помещений.

Tuscania Velatura Opaca – это акриловый материал на основе специальных добавок, которые позволяют добиться глубокого матового эффекта.

Tuscania velatura a Cera Argento и Oro, это отделки на основе восков в виде эмульсии, а также металлических добавок.

ПРИМЕНЕНИЕ

Система очень проста в нанесении, и предназначена для декораторов и дизайнеров, которые предпочитают работать своими руками, чтобы создавать креативные и оригинальные решения при декорировании внутренних помещений, для создания эффектов, которые рождаются из сочетания цветов, форм и света.

Благодаря своей легкости в нанесении, Tuscania позволяет, как профессиональному декоратору, так и непрофессионалу, реализовывать необычные решения и создавать неповторимые эффекты.

ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Акриловый полимер, воск в виде эмульсии.

Плотность:

Tuscania Velatura Opaca: 1,04 +/- 0,05 g/ml

Tuscania Velatura a Cera Argento: 1,06 +/- 0,05 g/ml

Tuscania Velatura a Cera Oro: 1,06 +/- 0,05 g/ml

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал Tuscania легко и просто наносится при помощи перчатки.

Универсальность Tuscania и использование различных инструментов, позволяют создавать различные эффекты при декорировании помещений.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Acirilak (бесцветный акриловый грунт на водной основе): разбавить водой в соотношении 1:4-1:5.

Tuscania Fondo Strutturato (текстурная акриловая краска): максимальное разбавление водой на 50% при нанесении валиком.

Tuscania: готова к использованию, разбавить водой максимум на 5%.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Хорошо перемешать материал перед нанесением и колеровкой.

Не наносить на свежие и щелочные поверхности. Подождать перед нанесением 4 недели.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ

(T=25° влажность=60%)

Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, пятен и воды. Нанесите один слой разбавленного **Acirilak** при помощи кисточки или валика с коротким ворсом.

Спустя минимум 4 часа нанесите разбавленный **Tuscania Fondo Strutturato** валиком с коротким ворсом.

Спустя минимум 8 часов нанесите слой **Tuscania Fondo Strutturato**, разбавленный по описанной выше схеме.

Спустя минимум 8 часов нанести слой **Tuscania**, как есть или разбавленный максимум на 5% водой, при помощи перчатки, совершая круговые движения.

Время высыхания: 24 часа в зависимости от типа поверхности, впитываемости и условий окружающей среды.

Декоративные эффекты Вы можете создавать, нанося один или два слоя **Tuscania Fondo Strutturato**, как есть или разбавленного на 5% водой, при помощи шпателя из нержавеющей стали или кисточки.

Также наносить **Tuscania** по описанным выше схемам.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Материал должен быть защищен от холода и наноситься при отсутствии температурных перепадов.

Не наносить при температуре воздуха или температуре поверхности ниже +10°C или выше +35°C, под действием прямых солнечных лучей, или на разогретые поверхности, даже если они находятся в тени.

Советуем наносить в течение одного цикла материалы из одной партии.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

При помощи воды, сразу же после использования.

РАСХОД

Acirilak: 20-30 м²/л, в зависимости от типа поверхности и впитываемости.

Tuscania Fondo Strutturato: 3-6 м²/Kg, в два слоя, в зависимости от используемой техники.

Tuscania: 5-10 м²/л, в зависимости от эффекта и отделки поверхности.

ЦВЕТА

Tuscania Velatura Opaca, Tuscania Velatura a Cera Argento, Tuscania Velatura a Cera Oro цвета каталога **Tuscania**.

ФАСОВКА

Упакован по 1 л; 2,5 л.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Материал имеет срок годности 24 месяца, если он хранится на закрытом складе, в оригинальной запаянной упаковке, при температуре от +5° C до +35° C.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Директива ЕЭС 2004/42:

Tuscania (краска для декорирования)
Предельное значение UE для **Tuscania** (cat A/l): 200 g/l (2010).

Tuscania содержит максимум 200 g/l ЛОС (летучих органических соединений).

Для данного продукта не требуется наличие этикетки согласно нормативе D.L. 65 от 14/03/2003 и соответствующих поправок. Использовать материал, соблюдая нормы безопасности и гигиены. После использования не выбрасывать тару, дать высохнуть остаткам и утилизировать их как особый мусор. Хранить продукт в недоступном для детей месте. Хранить в хорошо проветриваемом помещении. В случае попадания в глаза, незамедлительно промыть большим количеством воды. В случае попадания в пищевод, немедленно вызвать доктора, продемонстрировав ему тару и этикетку. Избегать попадания продукта в канализацию, в сточные воды и почву.

Более подробную информацию вы найдете в паспорте безопасности.

NOVACOLOR s.r.l.

Via A. Spallicci, 16 - 47121 Forlì - ITALY

Tel. +39 0543 401840 - Fax +39 0543 414585

www.novacolor.it - info@novacolor.it