

FORMA

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА-ОСНОВА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

код 340

ОПИСАНИЕ

FORMA - это штукатурка-основа, специально разработанная для декорирования поверхностей внутри помещений. Легкая в использовании, наносится в различных техниках и разными инструментами, позволяет реализовать разнообразные эстетические решения двух- и трехмерные.

Благодаря своей структуре FORMA в зависимости от техники нанесения позволяет создавать оригинальный и изысканный декор.

Применение FORMA и ROXIDAN, декоративной отделки с эффектом окисленных металлов, позволяет легко реализовать актуальные и востребованные эффекты. Можно быстро воссоздать очень реалистичные или абстрактные поверхности, вне зависимости от материала, а следуя за эстетическими предпочтениями.

Кроме того, материал FORMA является прекрасной основой для реализации разнообразных декоративных решений в сочетании со всеми финишными декоративными отделками.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- новые и старые штукатурки на водной основе;
 - поверхности из бетона;
 - поверхности из гипса и гипсокартона;
 - поверхности со старой краской минеральной или органической основы, просушенные, не осыпающиеся, плотные, впитывающие и правильно подготовленные.;
 - поверхности из дерева, стружкобетона, многослойной фанеры, при условии, что они впитывающие.
- Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности».
- Не наносить на не просохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: акриловый сополимер в водной дисперсии.
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: $1,68 \pm 0,05$ кг/л
- Вязкость: пастообразная консистенция
- Высыхание (при 25°C и 65% О.В.): поверхностное через 30 мин., для повторного нанесения 4 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Оштукатуренные поверхности, поверхности из гипса и гипсокартона:

- Следует убедиться в том, что основа хорошо высохла и затвердела. При необходимости перештукатурить основу заново или укрепить её специальными материалами.
- При наличии плесени обработать поверхность средством против плесени COMBAT 222 код 4810222 или восстанавливающим средством COMBAT 333 код 4810333.
- При помощи щетки или промыванием устранить возможный налет и отслоившуюся старую краску. Полностью удалить поднявшиеся слои известковой краски или темперы при их наличии.
- При помощи щетки удалить пыль, грязь и т.п.

- Выровнять неровности основы: зашпатлевать дырки, трещины, растрескивания и впадины материалом TAMSTUCCO 9400006/9410110 или STUCCOFACILE 9560019. Заделать растрескавшиеся места соответствующей герметизирующей мастикой.

- Отшлифовать шпатлевку и заделанные места наждачной бумагой; удалить пыль.

- Выровнять возможные явные неровности при помощи средств RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150 в зависимости от типа основы.

- Нанести один слой микронизированной грунтовки без растворителя ATOMO 8840001.

- Нанести материал FORMA понравившимся способом.

- Минимум через 4 часа нанести выбранное финишное декоративное покрытие. Для выполнения декоративного эффекта ознакомьтесь с техническим описанием.

Поверхности из цельного дерева и многослойной фанеры:

- Слегка ошкурить для удаления заусенцев.

- Удалить слои старой отслоившейся краски и зачистить до шероховатости все окрашенные поверхности.

- Удалить возможное присутствие смолы с помощью соответствующего растворителя.

- Заштукатурить неровности пастообразной штукатуркой TAMSTUCCO 9400006 или WALL STUCCO 9100019.

- Нанести материал FORMA понравившимся способом.

- Минимум через 4 часа нанести выбранное финишное декоративное покрытие. Для выполнения декоративного эффекта ознакомьтесь с техническим описанием.

- Осторожно работать с древесиной, богатой таннином, такой как, например, каштан, т.к. возможно образование темных пятен.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения: Температура окружающей среды: мин. +8°C / макс. +35°C

Относительная влажность воздуха: <75%

Температура поверхности нанесения: мин. +5°C / макс. +35°C

Влажность поверхности нанесения: <10%

- Инструменты: кельма из нержавеющей стали, стальная шпатель, кисть, кельма с зубчиками, щетка-гребенка.

- Количество слоев: обычно 1; возможно нанесение 2-го слоя.

- Разведение: готова к использованию.

- Способы нанесения:

Нанести материал FORMA неравномерным способом кельмой из нержавеющей стали. С помощью выбранного инструмента (кельма с зубчиками, щетка-гребенка, кисть-тампон, шпатель) создать необходимый эффект.

Подождать несколько минут и пригладить с усилием кельмой из нержавеющей стали.

Таким образом, можно создать поверхности, отличающиеся финальным эстетическим результатом.

- После окончания работы промыть инструменты водой.

- Приблизительный расход:

Для отделки небольшой толщины: 0,8-1 кг/кв.м.

FORMA

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА-ОСНОВА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

код 340

Для отделок с большей текстурой: 1-1.8 кг/кв.м.
Рекомендуется определять расход путем выполнения пробы на конкретной основе.

КОЛЕРОВКА

Материал выпускается в белом цвете, нужный цвет достигается с помощью тинтометрической системы Macromie.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)

Кат. A/I: декоративная штукатурка (на водной основе): 200 г/л (2010)

ROXIDAN FONDO Макс. содержание: 200 г/л ЛОС (летучих органических составляющих)

При использовании материала соблюдать действующие нормы гигиены и техники безопасности. После использования не выбрасывать тару бесконтрольно, а дать остаткам хорошо высохнуть и обращаться с ними как со специальными отходами. Хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать ему тару или этикетку. Не выбрасывать остатки в канализацию, в водоемы или в почву. Для получения дополнительной информации обращаться к Листу безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Для внутренних работ. Нанести на подготовленную поверхность 1 или 2 слоя материала FORMA на основе акрилового сополимера в водной дисперсии, разработанного для получения различных декоративных решений с помощью последующего нанесения всех декоративных покрытий.

Доставка и нанесение материала €.....кв.м.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che l'informazione presentata è basata sui migliori risultati del nostro know-how e sulle nostre conoscenze tecnico-scientifiche; non è tuttavia possibile assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro controllo diretto. Consigliamo sempre di verificare l'adeguatezza del materiale in ogni caso specifico. Questo descritto tecnico annulla e automaticamente sostituisce tutte le precedenti. Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al personale Colorificio San Marco al telefono: +39 041 4569322.