

# MARCOPOLO MARCOPOLO

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ С ЭФФЕКТОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Серия 376

## ОПИСАНИЕ

MARCOPOLO - Декоративное покрытие для внутренних работ с металлическим эффектом, создает поверхности, характеризующиеся шероховатым аспектом, на которых падающий свет выявляет яркие и переливающиеся хроматические контрасты.

Усиливая современность пространства в стиле хай-тек, в то же время, в помещениях с традиционным дизайном, предоставляет возможность для оригинальных решений интерьера, гармонизируя декоративную отделку стен со старой обстановкой в стиле различных эпох. Простота и быстрота нанесения MARCOPOLO позволяет добиться блестящего результата, отвечающего современным эстетическим требованиям и получить великолепные эффекты, зависящие от техники нанесения и фантазии мастера-декоратора.

## ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Материал наносится на внутренние поверхности:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Поверхность из гипса, гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или органической основы, просушенные, не осыпающиеся, плотные, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.

Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности».

Не наносить на не просохшие поверхности.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: акриловые сополимеры в водной эмульсии.
- Пигменты и наполнители: перламутровые переливающиеся.
- Растворитель: вода
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 1,10 – 1,25 кг/л в зависимости от цвета.
- Вязкость: по вязкозаметру Brookfield 90.000 ± 10000 cps .
- Высыхание (при + 25 °C и 65% относ. влажности): поверхностное через час.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности стен:

- Убедиться, что поверхность хорошо просушена и плотная. При необходимости нанести на поверхность специальные консолидирующие и уплотняющие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность специальным очищающим раствором COMBAT 222 код 4810222 и закрепляющим раствором COMBAT 333 код

4810333. При необходимости добавить в материал противоплесневый COMBAT 444 код 4810444.

- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старых осыпающихся покрытий или плохо прилегающие слои старой краски. Полностью удалить отслоенные известковые краски и температуры.
- Очистить щеткой поверхность от пыли, смога.
- Выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным составом для трещин.
- Обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой; удалить пыль.
- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.

- Нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе или микронизированной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001.

- Нанести минимум два слоя DECORFOND 3880019 разбавленного на 30-35 % водой, валиком или кистью для создания однородной поверхности, идеальной для последующего нанесения. Не рекомендуется использовать другие грунтовочные краски.

- Далее нанести MARCOPOLO согласно инструкции по нанесению.

\* (Разведения грунтовки и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

## ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения: Температура окружающей среды: мин. +8°C/макс. +35°C
- Относительная влажность воздуха: <75%
- Температура поверхности: мин. +5°C / макс. +35°C
- Влажность поверхности: <10%
- Инструменты: кисть и губка.
- Количество слоёв: 1.

- Разведение: готов к использованию или максимум на 5% водой.

Способ нанесения:

Наносится MARCOPOLO по высохшей основе, при помощи кисти либо в заданном вертикальном или горизонтальном направлении, либо хаотично, полукруглыми мазками.

Не давая высохнуть на поверхности MARCOPOLO, распределите его при помощи:

# MARCOPOLO MARCOPOLO

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ С ЭФФЕКТОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Серия 376

- либо кисти, задавая выбранное вертикальное (горизонтальное) направление, или перекрестными движениями, создавая фактуру «под ткань»;

- либо мягкой и влажной губкой, создать из полукруглых, хаотичных мазков зоны скопления материала, следя за равномерным распределением этих скоплений на всей поверхности стены.

Характерный декоративный эффект проявляется после полного высыхания материала.

- Сразу после использования промыть инструменты водой.

- Очистка стены: возможна не ранее чем через 20 дней водой.

- Расход материала: 4–6 м.кв./л в два слоя при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для более точного определения расхода.

## КОЛЕРОВКА

Материал поставляется в базах для колеровки, также используемых как готовые цвета: argento – серебро (0070), alluminio – алюминий (0170), oro – золото (0190), bronzo – бронза (0150), rame – медь (0160).

Колеровка осуществляется по системе Tintometrico Magcomie. Возможно также колеровать материал красителями COLORADO серия 548.

В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

## ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C

Минимальная температура хранения: +5 °C

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности: 2 года.

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/ЕС)

Категория. L: Декоративное покрытие для внутренних работ (на водной основе): 200 г/л (2010)

MARCOPOLO содержит максимум: 200 г/л летучих органических составляющих.

Материал не требует информационных этикеток согласно директиве Евросоюза D.L. 65 от 14/03/03 и последующих изменений и дополнений. Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, оставить до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходами. Хранить вдали от детей. Использовать в проветриваемом помещении.

В случае контакта с глазами, немедленно промыть их достаточным количеством воды. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу, показав упаковку и этикетку материала. Не выбрасывать остатки материала в канализацию, в водную среду и на землю.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Декоративное покрытие с эффектом цветных металлов для интерьера.

Наносится на предварительно подготовленные внутренние поверхности, декоративное покрытие стен MARCOPOLO серия 376 на основе акриловых сополимеров в водной эмульсии, в один слой, согласно расхода.

*Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che la rappresentata informazione è basata sul miglior nostro sapere e sui test di laboratorio e tecnici. Non è possibile assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti se le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro controllo. Consigliamo sempre di verificare l'adeguatezza del materiale in ogni caso particolare. Per qualsiasi informazione riguardante i dati tecnici, rivolgersi al personale Colorificio San Marco al numero 800853048.*