

К О Л Л Е К Ц И Я

RUSTIC РУСТИК

Коллекция **«Rustic»** представляет собой одну из новейших разработок в области декоративных покрытий. Будучи нанесенной на поверхность, коллекция дает возможность архитекторам и дизайнерам передать стихию шторма с эффектом полумрака и рельефности. Коллекция **«Rustic»** – прочное, износостойкое и долговечное покрытие. Колеровка этой коллекции пигментными пастами (например, **«Symphony»** фирмы **"Тиккурила"**) дает возможность достичь практически любых оттенков и нюансов цвета. Коллекция **«Rustic»** – технологичный материал, позволяющий принимать гибкие творческие решения и воплощать в жизнь художественные идеи архитекторов, дизайнеров, проектировщиков и строителей. Как и все покрытия **«Fractalis»**, коллекция **«Rustic»** – экологически чистый материал, разрешенный к применению в общественных и офисных зданиях, жилых помещениях, местах для отдыха и развлечений (барах, дискотеках и т.п.)

Инструкция по применению

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли и хорошо освещена. Оптимальная температура воздуха, поверхности и краски находятся в диапазоне +10° -40°C. Не наносите покрытие на влажную поверхность, либо, если влажность поверхности превышает 15%. В случае необходимости удалите с поверхности остатки старой краски, грязи, плесени,

масла, обоев и т.п. Свежие бетонные или кирпичные поверхности должны сохнуть минимум 28 дней.

Деревянные поверхности желательно отшлифовать, а пыль от шлифовки удалить. Закройте пленкой потолок, пол, двери, окна, и т.п., чтобы предотвратить попадание на них краски.

Подготовка поверхности

Для полного или частичного выравнивания бетонных и оштукатуренных, гипсовых, древесностружечных поверхностей рекомендуется использовать шпатлевки **"Presto LF"** или **"Presto LV"** (производство **"Тиккурила"**, Финляндия). Шпатлевки наносите шпателем, и после высыхания поверхность отшлифуйте. Пыль от шлифовки удалите тряпкой или пылесосом. Сильно поврежденные поверхности, возможно, потребуют дополнительного выравнивания. Получите предварительную консультацию у наших

специалистов, если Вы планируете использовать иные материалы. В любом случае убедитесь в том, что выбранная Вами шпатлевка обладает высокой адгезией к поверхности, минимальной усадкой и хорошим качеством заполнения трещин, впадин и других дефектов, а также совместима с используемым грунтовочным покрытием.

В качестве грунтовочного покрытия рекомендуется использовать акриловую краску **"Aqua Marina"** (торговой марки **"Симфония"**).

Расход материала

1 Расход акриловой краски "Aqua Marina", используемой в качестве грунтовок, во многом зависит от качества поверхности. В общем случае, по гладкой поверхности он колеблется в диапазоне 6-8 кв.м/л при однослойном нанесении. Грунтовку рекомендуется наносить в 1-2 слоя.

2 Расход декоративного покрытия "Rustic" 1.7-2 ± 10% кв.м/л. в зависимости от качества подготовки поверхности и от желаемого рельефа.

3 Расход воска Rustic Wax 10-12 кв.м/л. при однослойном покрытии.

Время высыхания: при +23°C и относительной влажности 50% время высыхания грунтовок 1 - 1,5 часа. Следующий слой грунтовок можно наносить через 1,5 - 2 часа. Время высыхания покрытия

"Rustic" до отлипа – 4-6 часов;
для легкой нагрузки – 24 часа;
до полной эксплуатации – 7-10 дней.

Время сушки может меняться в зависимости от температуры окружающей среды и влажности. Между нанесением покрытия **"Rustic"** и фазой покрытия цветным воском выдержите минимум 8 часов.



Компания **ФК-Дизайн**

119049, г. Москва
ул. Коровий вал, д. 7, стр. 1
Тел./факс: (095) 785-0565
E-mail: info@fkdesign.ru

Мы рады
помочь Вам!

www.fkdesign.ru

Огнестойкость

Хорошая; не участвует в распространении огня.

Срок хранения

24 месяца с момента изготовления, при условии хранения в закрытой таре при температуре от 5° до 40°С.

ВНИМАНИЕ!

Не добавляйте к декоративному покрытию растворители, разбавители, масла, колоранты или другие краски на растворителях. Храните вместе банки с материалом, используемым для одного и того же объекта. Хранить и транспортировать при температуре не ниже + 5°С.

Оборудование и инструменты



Наилучший результат достигается при использовании мастерка или шпателя из нержавеющей стали. Сразу же после работы промойте инструменты водой.

Методика нанесения покрытия



Тщательно перемешайте материал в течение нескольких минут перед употреблением. Краска полностью готова к применению и не требует разбавления водой. Нанесите на центр мастерка толстый слой покрытия **"Rustic"**. Держите мастерок под углом 45° и наносите покрытие **"Rustic"** на всю поверхность короткими крестовыми движениями для создания участков различной толщины. Не оставляйте неокрашенными участками поверхности.



Периодически отходите от стены и осматривайте окрашенную поверхность на предмет равномерности покрытия материала. Покрытие Rustic - гибкий материал, и может наноситься руками для создания креативного рисунка, удовлетворяющего взгляд заказчика.


Покрытие цветным воском



Высыхание
поверхности
8 часов.

Выдержите минимум 8 часов между нанесением покрытия **"Rustic"** и фазой покрытия цветным воском. Тщательно перемешайте воск (**Rustic Wax**). Полностью погрузите губку в выбранный цвет воска **"Rustic"**. Натрите поверхность воском **Rustic Wax**, затем осторожно счищайте с поверхности остатки воска. Используйте круговые движения для завершения работы. Получается легкий крапчатый эффект, напоминающий клеевую краску. Покрытие **"Rustic"** напоминает гребни волны, бездну, природу и бесконечность.

Сохранение и восстановление



Поверхность, окрашенную коллекцией **"Rustic"**, рекомендуется мыть не ранее чем через 10 дней мягкими нейтральными моющими средствами. Следует избегать моющих средств, содержащих растворители, спиртовые и щелочные компоненты.



Компания ФК-Дизайн

119049, г. Москва
ул. Коровий вал, д. 7, стр. 1
Тел./факс: (095) 785-0565
E-mail: info@fkdesign.ru

Мы рады
помочь Вам!

www.fkdesign.ru