

КОЛЛЕКЦИЯ  
**STREAM** БРИЗ

Коллекция **"Stream"** представляет собой одну из новейших разработок в области декоративных покрытий. Структура материала имитирует стихию ветра и воды. Будучи нанесенной на поверхность, коллекция дает возможность архитекторам и дизайнерам воссоздать эффект легкого бриза и едва ощутимой водной ряби на поверхности моря. Элегантный и стильный рисунок покрытия **"Stream"** гармонично сочетается с любым интерьером. **"Stream"** – прочное, износостойкое и долговечное покрытие. Колеровка этой коллекции пигментными пастами (например, **«Symphony»** фирмы **"Тиккурила"**) дает возможность достичь практически любых оттенков и нюансов цвета. **"Stream"** – технологичный материал, позволяющий принимать гибкие творческие решения и воплощать в жизнь художественные идеи архитекторов, дизайнеров, проектировщиков и строителей. Как и все покрытия **"Fractalis"**, **"Stream"** – экологически чистый материал, разрешенный к применению в общественных и офисных зданиях, жилых помещениях, местах для отдыха и развлечений (барах, дискотеках, игровых центрах и т.п.).

**Инструкция по применению**

**Условия при окраске**

Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли и хорошо освещена. Оптимальная температура воздуха, поверхности и краски находится в диапазоне 10°-40°C. Не наносите покрытие на влажную поверхность, либо, если влажность поверхности превышает 15%. В случае необходимости удалите с поверхности остатки старой краски, грязи,

плесени, масла, обоев и т.п. Свежие бетонные или кирпичные поверхности должны сохнуть минимум 28 дней.

Деревянные поверхности желательно отшлифовать, а пыль от шлифовки удалить. Закройте пленкой потолок, пол, двери, окна, и т.п., чтобы предотвратить попадание на них краски.

**Подготовка поверхности**

Для полного или частичного выравнивания бетонных и оштукатуренных, гипсовых, древесностружечных поверхностей рекомендуется использовать шпатлевки **"Presto LF"** или **"Presto LV"** (производство **"Тиккурила"**, Финляндия). Шпатлевки наносите шпателем, и после высыхания поверхность отшлифуйте. Пыль от шлифовки удалите тряпкой или пылесосом. Сильно поврежденные поверхности, возможно, потребуют дополнительного выравнивания. Получите предварительную консультацию у наших специалистов, если Вы планируете использовать иные материалы. В любом случае убедитесь в том, что

выбранная Вами шпатлевка обладает высокой адгезией к поверхности, минимальной усадкой и хорошим качеством заполнения трещин, впадин и других дефектов, а также совместима с используемым грунтовочным покрытием.

В качестве грунтовочного покрытия рекомендуется использовать акриловую краску **"Aqua Marina"** (торговой марки **"Симфония"**).

Выбирайте цвет грунтовки так, чтобы он соответствовал основному оттенку декоративного покрытия **"Fractalis"**.

**Расход материала**

**1 Расход акрилатной краски "Aqua Marina"**, используемой в качестве грунтовки, во многом зависит от качества поверхности. В общем случае, по гладкой поверхности он колеблется в диапазоне 8-12 кв.м/л при однослойном нанесении. Грунтовку рекомендуется наносить в 1-2 слоя.

**2 Расход декоративного покрытия "Stream"** 1.3 ± 10 % кв.м/л, в зависимости от качества подготовки поверхности.

**Время высыхания:** при +23°C и относительной

влажности 50% время высыхания грунтовки (**"Aqua Marina"**) 1 - 1,5 часа. Следующий слой грунтовки можно наносить через 1,5 - 2 часа.

Время высыхания покрытия **"Stream"** :

до отлипа	– 6 - 8 часов,
межслойная выдержка	– 4 - 5 часа,
для легкой нагрузки	– 24 часа,
до полной эксплуатации	– 7 - 10 дней.

Время сушки может меняться в зависимости от температуры окружающей среды и влажности.

**Износостойкость**

Выдерживает 2000 циклов прохода щеткой.

**Огнестойкость**

Хорошая; не участвует в распространении огня.

**Срок хранения**

24 месяца с момента изготовления, при условии хранения в закрытой таре при температуре от 5° до 40°C.



**Компания ФК-Дизайн**

119049, Москва  
ул. Коровий вал, д. 7, стр. 1  
Тел./факс: (095) 785-0565  
E-mail: info@fkdesign.ru


Мы рады  
помочь Вам!

www.fkdesign.ru

## ВНИМАНИЕ!

Не добавляйте к декоративному покрытию растворители, разбавители, масла, колоранты или другие краски на растворителях. Храните вместе банки с материалом, используемым для одного и того же объекта. Хранить и транспортировать при температуре не ниже +5°C.

## Оборудование и инструменты



Для достижения наилучших результатов используйте валик **"Stream"** и шпатель **"Venicelook-Opus"**. Валиком с длинным ворсом создают объемную структуру материала, а шпателем, со слегка скошенной и сточенной кромкой, добиваются окончательного рисунка, характеризующегося участками различной толщины и блеска. Для обработки углов и труднодоступных мест в помещении применяйте кисть с длинной щетиной.


Сразу же после окончания работы промывайте инструменты водой.

## Методика нанесения покрытия



2

Прежде чем начать работу еще раз убедитесь в том, что грунтовочный слой полностью высох, а его цвет соответствует по цвету основному, выбранному Вами, оттенку декоративного покрытия. Это очень важно для получения равномерного и однородного покрытия.



4


1 Перед нанесением покрытия вдоль верхнего края стены проклейте участок, ( шириной примерно 3 см ) малярной бумагой.  
2 Тщательно перемешайте материал. Краска полностью готова к применению и не требует разбавления водой.



5

3 Новый валик **"Stream"** необходимо очистить от лишнего ворса.  
4 Перед нанесением краски слегка увлажните водой длинноворсовый валик **"Stream"**.  
5 Полностью погрузите валик в банку либо в поддон с материалом. В процессе работы следите за тем, чтобы валик всегда был хорошо насыщен краской.  
6 Для того чтобы избежать капель и клякс на только что покрашенных поверхностях, необходимо соблюдать порядок окраски частей стен. Всегда начинайте нанесение краски с верхнего угла стены. Окраску производите, нанося покрытие участками длиной примерно по 1,5 м. На протяжении всего процесса нанесения материала не следует сильно прижимать валик к поверхности; движения должны быть легкими.

## Нанесение на поверхность коллекции **"Stream"**




7

7 Нанесите краску на поверхность в произвольных направлениях. Главная цель данного этапа - добиться равномерного распределения материала. При этом очень важно следить за тем, чтобы на окрашиваемом участке поверхности образовывался довольно толстый слой коллекции **"Stream"**.



8

8 Сразу после нанесения материала на поверхность, необходимо придать покрытию однородность полукруглыми крестообразными движениями валика для достижения лучшего конечного результата - имитации водной ряби.



9

9 Труднодоступные места обработайте кисточкой с длинной щетиной, стараясь сохранить рисунок, характерный для коллекции **"Stream"**.



10

Высыхание  
поверхности  
4-5  
часов

10 Дождитесь в течение примерно 4-5 часов (в зависимости от влажности и температуры окружающей среды) пока материал высохнет.



11

Нанесение  
второго  
слоя


11 Нанесите второй слой материала таким же образом, как и первый. Поскольку коллекция **"Stream"** обладает хорошей укрывистостью, допускается нанесение этой краски и в один слой.



12

Полное  
высыхание  
поверхности

12 Дождитесь полного высыхания поверхности в течение не менее 8-10 часов (в зависимости от влажности и температуры окружающей среды). В том случае, если покрытие будет недостаточно высохшим, материал под давлением шпателя будет сдираться, а на отшлифованных участках будут образовываться темные пятна.



13

13 Последним и особенно важным этапом является "срезание" гребней на высохшей поверхности шпателем. На этой стадии подчеркивается отчетливо выраженная объемная структура коллекции **"Stream"**.

14 Ведите шпатель по поверхности нанесенного материала полукруглыми движениями в разных направлениях, держа шпатель под углом 30°-40° к поверхности.

15 Соблюдая данную технологию, вы добьетесь создания участков с матовой и отшлифованной поверхностью коллекции **"Stream"**.

14



Покрытие **"Stream"** является совершенно матовым. Поэтому, если Вы случайно поцарапали высохшее покрытие и остался незначительный след, то устранить его можно, взяв влажную тряпку и протерев поврежденный участок.



Компания ФК-Дизайн

119049, Москва  
ул. Коровий вал, д. 7, стр. 1  
Тел./факс: (095) 785-0565  
E-mail: info@fkdesign.ru

Мы рады  
помочь Вам!

www.fkdesign.ru