

ЛУЯ влагоизоляционная грунтовка**LUJA kosteussulku**
Код 005 3457

Тип	Водоразбавляемая влагоизоляционная грунтовка, образующая особенно плотную пленку. Содержит противоплесневый компонент.
Область применения	Предназначена для влагоизоляционных работ при применении системы окраски "Луя" для влажных помещений. Наносится на выровненные влагостойкой шпатлевкой "Престо ЛВ" поверхности, разного рода строительные плиты, стекловолоконные обои и т.п. Применяется для грунтования стен и потолков внутри зданий.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	4-6 м ² /л в неразбавленном виде. В системе "Луя" минимальное наносимое количество 0,55 кг/ м ² = 4,5 м ² /л.
Сухой остаток	39%.
Плотность	Ок. 1,2 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	На отлип – ок. 4 ч. Окраску можно производить примерно через 4 часа покрывной краской "Луя".
Цвет	Прозрачно-зеленый.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	3 л и 10 л.

ЛУЯ влагоизоляционная грунтовка**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при грунтовании	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +10°C и относительная влажность воздуха не менее 80%.
Предварительная подготовка	Очистить поверхность от пыли и грязи. В случае, если на поверхности имеется плесень, выяснить причины для этого и сделать необходимый ремонт для их устранения. Вымыть поверхность средством "Маалипесу" или, если она заплесневела - гипохлоритным раствором "Хомеенпойсто", затем тщательно промыть чистой водой. Отслаивающуюся краску удалить скребком. Виниловые обои и керамические плитки полностью снять. Глянцевое старое л/к покрытие отшлифовать до матового состояния. Бетонные, оштукатуренные и т.п. поверхности выровнять влагостойкой шпатлевкой "Престо ЛВ". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.
Грунтовка	Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить грунтовку двумя слоями. Дать высохнуть 1-4 часа до нанесения второго слоя. При применении стекловолокнистых обоев "Яссятекс", второй слой грунтовки наносится на обои. Окрасить покрывной краской "Луя" примерно через 4 часа после нанесения второго слоя грунтовки.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой или мощным средством "Пенсселипесу".
ОХРАНА ТРУДА	Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. На материал имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.