

**ОКСАЛАККА****OKSALAKKA**

Код 005 1940

<b>Тип</b>	Лак для обработки сучков.
<b>Область применения</b>	Лак специального применения для внутренних и наружных работ, предназначенный для замедления перехода смолы из сучков сквозь окрашенную поверхность.  Применяется для изоляции сучков и смолы на деревянных поверхностях хвойных пород.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	Ок. 0,8 кг/л.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	15 – 30 минут.
<b>Цвет</b>	Бесцветный.
<b>Хранение</b>	Выдерживает транспортировку и хранение при низких температурах.
<b>Тара</b>	1/3 л, 1 л.

**ОКСАЛАККА****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

- Условия при лакировке** Поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха – менее 80%.
- Предварительная подготовка** Очистить поверхность от грязи, пыли и смолы. Наружные деревянные поверхности обработать антисептирующим грунтовочным составом "Валти-Похьюсте" перед лакировкой сучков.
- Обработка** Наносить лак "Оксалакка" на сучки и смолистые участки в 1-2 слоя перед окраской.
- Очистка инструментов** Рабочие инструменты вымыть Растворителем 1029.

**ОХРАНА ТРУДА**

Содержит этанол.

**ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО.**

Предотвратить вдыхание пара растворителей. Организовать эффективный воздухообмен. Отградить от очагов воспламенения – курение запрещено. Предотвратить искрение, вызванное статическим электричеством.

По лаку имеется паспорт техники безопасности.

**ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.