

РЕМОНТТИ-ЯССЯ**REMONTTI-ÄSSÄ**
Код 815-серия

Тип	Латексная краска на чистом акрилатном связующем, не содержащая органических растворителей. Краске присвоен "Экознак" Европейского Союза и она является результатом сотрудничества с Ассоциацией специалистов по аллергическим и астматическим заболеваниям.
Область применения	Предназначена для первичной и ремонтной обработки внутренних бетонных, оштукатуренных, кирпичных, зашпатлеванных, гипсокартонных, древесностружечных и –волоконистых поверхностей. Обладает хорошей адгезией к окрашенным алкидной краской поверхностям. Применяется для окраски стен и потолков, в особенности, требующих частого мытья, например, в кухне, передней, лестничной клетке. Не рекомендуется для окраски мебели.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	На невпитывающие поверхности – 10 -12 м ² /л. На впитывающие поверхности – 7-9 м ² /л.
Сухой остаток	Ок. 41% в зависимости от цвета.
Плотность	Ок. 1,3 кг/л в зависимости от цвета.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью, распылением или валиком. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,015" – 0,021". Допускается разбавить до 5 % по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 2 часа.
Блеск	Полуматовый.
Базис	А и С.
Цвет	Согласно каталогам «Тиккурила Симфония». В состав колерованных красок входит незначительное количество вспомогательных растворителей.
Стойкость к мытью	Хорошая. Выдерживает более 10 000 проходов щеткой.
Химстойкость	Выдерживает детергенты и слабые растворители, например, уайт-спирит.
Термостойкость	85° С.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	Базис А - 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л. Базис С - 0,9 л, 2,7 л, 9 л.

АО ТИККУРИЛА

РЕМОНТТИ-ЯССЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка	<p>Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выровнять поверхность шпатлевкой серии "Спаккели" или "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. При необходимости загрунтовать подходящей грунтовкой, например, универсальной грунтовкой "Луя". Металлические поверхности загрунтовать противокоррозионной грунтовкой "Ростекс".</p> <p>Окрашенная поверхность: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Неровности выправить универсальной шпатлевкой "Спаккели" или "Престо", высохшую поверхность отшлифовать. Твердую, глянцевую, окрашенную поверхности отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости загрунтовать подходящей грунтовкой, например, универсальной грунтовкой "Луя".</p>
Окраска	Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости, развести водой. Наносить краску валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя.
Ремонтная окраска	Окрашенные краской "Ремонтти-Ясса" поверхности можно окрашивать акрилатными красками Тиккурила.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	<p>Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеекрасочной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.</p> <p>Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.</p>
ОХРАНА ТРУДА	<p>Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом.</p> <p>По краске имеется паспорт техники безопасности.</p>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.